




augustin-machinery.com

QUICK UP



ADAPTAT FIECĂRUI PROIECT

- > Greutatea sa redusă îl face potrivit pentru cele mai fragile soluri
- > Compacitatea sa permite trecerea prin uși și lifturi
- > Stabilizatorii săi din cauciuc protejează suprafața podelei

UȘOR DE UTILIZAT

- > Configurare rapidă de către o
- > singură persoană
- > Transportabil pe remorcă sau furgonetă
- > 4 roți pentru manevrare manuală ușoară
- > Întreținere minimă

AUGUSTIN MACHINERY S.R.L. Ghiroda, Str. Castanilor Nr.8, Jud. Timiș, Cod Postal: 307200, RO 48889170,
Telefon +40756297297, e-mail: office@augustin-machinery.com Web: www.augustin-machinery.com

DATE TEHNICE

	QUICK UP 8	QUICK UP 9	QUICK UP 11	QUICK UP 12	QUICK UP 14
Înălțimea de lucru	8.1m.	9,5m.	10.8m.	12.3m.	13.7m.
B Înălțimea platformei	6.1m.	7,5m.	8.8m.	10.3m.	11.7m.
Capacitate de ridicare	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg
Dimensiunea platformei	0,68 x 0,66 m	0,68 x 0,66 m	0,68 x 0,66 m	0,68 x 0,66 m	0,68 x 0,66 m
C Lungime	1.22m.	1,28m.	1,34m.	1.4m.	1,47m.
D Lățime	0,8m.	0,8m.	0,8m.	0,8m.	0,8m.
O Înălțime - pliată	1,98m.	1,98m.	1,98m.	1,98m.	1,98m.
E Lățime stabilizată	1,55m.	1,55m.	1,55m.	2.06m.	2.34m.
F Lungime stabilizată	1,75m.	1,75m.	1,75m.	2.26m.	2.7m.
Energie (AC) - la priză	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Greutate (CA)	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg
Energie (DC)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Greutate (DC)	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg

ECHIPAMENT STANDARD

- > Ușor de utilizat datorită comenzilor prin apăsare de buton
- > Controlul de urgență
- > Supapă manuală de coborâre a platformei
- > Buzunare integrate pentru stivuitor
- > Ochi de ridicare
- > Roți care nu lasă urme
- > Punct de atașare al hamului
- > Lumini pe cutia de control pentru a confirma că stabilizatoarele sunt setate

OPȚIUNI ȘI ACCESORII

- > 2 versiuni disponibile: cu alimentare (AC) sau cu baterie (DC)

