



TOUCAN 1010

TOUCAN 1010I



augustin-machinery.com

AUGUSTIN MACHINERY S.R.L. Ghirada, Str. Castanilor Nr.8, Jud. Timiș, Cod Postal: 307200, RO 48889170,
Telefon +40756297297, e-mail: office@augustin-machinery.com Web: www.augustin-machinery.com

Specificații de funcționare și dimensiuni

	T1010		T1010I
	Coș 700 x900 mm	Coș 1010 x 900 mm	
Sarcină maximă de lucru	200 kg (2 persoane + 40 kg material)		
Rotire	360° necontinuu		
Înălțimea maximă a platformei	8.10m.		
Acoperire orizontală (de la linia centrală a mașinii) (de la marginea roții din spate) (de la marginea roții laterale)	2,76m. 1,89m. 2.26m.	3.08m. 2.21m. 2,58m.	2,76m. 1,89m. 2.22m.
Garanție de supraîncărcare verticală	6.47m.		
Presiune maximă a sistemului hidraulic	23 MPa		
Viteza maximă de funcționare a vântului	45 km/h (12,5 m/s)		0 km/h
Forța manuală orizontală maximă	400N		
Tensiunea sistemului electric	24V		
Greutate brută a mașinii înainte de 2010	3300kg		2650kg
Greutate brută a mașinii din 2010	3450kg		
Lungime totală	2,90m.	3.23m.	2,90m.
Înălțime totală	1,99m.		
Lățime totală	0,99m.		1,06m.
Sarcina maximă pe roată	2200kg		1900kg
Pantă maximă de deplasare (Capacitate de urcare) Cu catarg în poziție retractată și brațul sub orizontală	20% (11°)		
Pantă maximă de deplasare (pantă laterală) Cu catarg în poziție retractată și brațul sub orizontală	5°		
Setarea senzorului de înclinare	2°		
Raza de virajÎnăuntru: Catarg ridicat până la 2 m În exterior: Catarg ridicat până la 2 m	0 1,78m. 1,75m. 3.37m.		
Vibrațiiniveluri	Valoarea medie pătratică ponderată a accelerației la care sunt supuse brațele (pârghiile de comandă) este inferioară de 2,5 m/s/s.		
	Valoarea medie pătratică ponderată a accelerației la care sunt supuse picioarele (podea platformei) este inferioară 0,5 m/s/s.		
Presiune acustică	Nivelul echivalent continuu ponderat „A” al presiunii sonore la stația de lucru este <70 dB(A).		
	Măsura a fost luată prin plasarea sonometrului la 1,60 m deasupra podelei platformei.		